



## Rubino 200

### Description

Rubino 200 est un distributeur automatique Table Top de dernière génération doté d'un design raffiné, d'une ligne compacte et de prestations élevées.

Il offre jusqu'à 8 boissons différentes et conviendra parfaitement par sa taille aux bureaux et PME.

Rubino est disponible avec son meuble associé qui existe en deux versions : standard ou avec monnayeur rendreur.

### Accessoires

- Meuble standard avec hauteur de pieds réglable (l x h x p: 410 x 810 x 550 mm, 23 kg)
- Meuble avec hauteur de pieds réglable pour monnayeur rendreur (l x h x p: 410 x 810 x 550 mm, 24 kg)
- Kit autonome
- Kit décaféiné ou potage
- Valideur DC 12V
- Clavier à 5 fonctions
- Module de compteur à impulsions
- Clé de clonage
- Système Eva-Dts 6.0

### Caractéristiques principales

- Distributeur automatique d'une capacité de 195 gobelets, et de 180 spatules
- Equipé du groupe d'infusion et de distribution automatique breveté Saeco (Saeco Brewing Unit), amovible pour faciliter l'entretien
- Accepte tous les systèmes de paiement avec protocole MDB, BDV, Executive, en configuration Standard ou Master / Slave
- Dosage du café : 6 g à 9 g
- Modification du circuit hydraulique
- Standardisation des platines CPU
- Paramètres modifiables
- Haut niveau de sécurité pour le consommateur et l'opérateur

### Interface utilisateur

- Accès direct par clavier à 8 touches
- 2 touches de présélection pour dosage sucre
- 2 touches de présélection en option pour décaféiné/chicoré et boisson sans gobelet
- Ecran d'affichage alphanumérique de 20 caractères sur 2 lignes

## Données techniques

## Rubino 200

### Caractéristiques structurelles

Dimensions (l x h x p)	410 x 765 x 535 mm
Poids	46 kg

### Caractéristiques électriques

Alimentation	230 V/50 Hz - 220 V/60 Hz - 120 V/60 Hz
Puissance absorbée	1250 W

### Caractéristiques hydrauliques

Matériau de la chaudière	laiton
--------------------------	--------

### Raccordements à l'eau

Raccordement au réseau d'eau	3/4" (1 - 8 bar)
Alimentation en eau	Standard : via le réseau d'eau - Option : via le kit autonome
Capacité réservoir autonome	20 l

### Autres caractéristiques

Gobelets (h 70 mm)	195
Types de gobelets disponibles	70 ou 73 mm
Spatules	180
Types de spatules disponibles	90 - 105 - 115 mm
Bac à café en grains	1
Bac à produits solubles	3
Bac à sucre	1
Nombre de sélections	8
Nombre de pré-sélections	Jusqu'à 4
Mixeur	2
Groupe café	7 gr ou 9 gr

### Capacités des bacs

Café en grains	1,5 kg
Café soluble	0,7 kg
Lait	0,85 kg
Chocolat	1,7 kg
Thé	2,35 kg
Sucre	2,0 kg

### Caractéristiques techniques

- Châssis en tôle galvanisée
- Porte et capot supérieur en thermoplastique
- Partie extérieure du bac à grains en thermoplastique transparent
- Réservoirs et bacs alimentaires en polypropylène
- Indicateur de rupture en eau, café, gobelets
- Logiciel gérant le nombre maximum de cycles café avant que le bac à marc soit vidé
- Thermostat électronique pour chaudière
- Système d'évacuation de l'eau de condensation et de la vapeur
- Convoyeur de gobelets amovible pour faciliter le nettoyage et l'entretien
- Pompe à vibration électromagnétique 60 W
- Electrovalve anti-débordement
- Système de vérification simplifié
- Soupape de sécurité de la chaudière
- Relais de sécurité pour les composants électriques 24V
- Rupteurs thermiques sur tous les dispositifs de voltage
- Marquage CE, VDE et CSA

