

S602

Machine d'operculage semi-automatique

Mobilité
Convivialité
Efficacité



LES APPLICATIONS :

Préparations froides : hors d'oeuvres, salades, desserts, tranchés...



Plats cuisinés chauds ou froids : assiettes, gamme gastronome...

 **mecapack**
PACKAGING SOLUTIONS

Fiche technique S 602

Machine d'operculation semi-automatique pour le scellage hermétique de tous types de barquettes thermoscellables : PP, CPET, PS.

Encombrement



MOBILITE

Compacte, la machine S 602 intègre un compresseur silencieux d'un débit de 25l/mn. Montée sur roulette et d'un faible poids, la maniabilité de la machine est totale. Par ailleurs la S 602 ne nécessite pour son fonctionnement qu'une prise de courant.

CONVIVIALITE

- Régulation électronique de la température avec voyant indicateur.
- Cartérisation et châssis entièrement inoxydables.
- Possibilité de travailler avec des empreintes de 1 à 6 poses suivant le format grâce à un masque de soudure réglable monté sur glissière.
- Les masques de soudure de différents formats peuvent être rangés sous le tiroir grâce à des crochets.
- Têtes de soudure téflonnées et démontables sans outils.
- Conforme aux normes de sécurité européennes.

EFFICACITE

Une cinématique simple et rapide :

- 1° L'opérateur dépose la ou les barquettes dans le masque de soudure
 - 2° Prise en pinces automatique du film d'operculation lors de la poussée du tiroir
 - 3° Soudure et découpe simultanées réalisées par verin pneumatique
 - 4° A l'ouverture du tiroir, les barquettes sont éjectées mécaniquement
- L'opérateur évacue les barquettes operculées et renouvelle l'opération.

Formats de barquettes

Tous types de formats, dans les limites ci-dessous :

Dimension maxi. (mm)	325 x 265
Profondeur mini. (mm)	20
Profondeur maxi. (mm)	90

Energie

Consommation électrique (kW) 2,4

Cadence

Nombre de cycles/min*	4 à 10
Nombre de barquettes/cycle*	1 à 6

Film*

Laize film maxi (mm)	350
Ø bobine film (mm)	250

CONTACT

MECAPACK - ZI de Montfaut - 85700 POUZANGES | Tél. : +33 2 51 57 07 94 | Fax : +33 2 51 57 07 95
www.mecapack.com | contact.mecapack.fr@proplast-group.com

MECAPACK BENELUX - Ohmweg 39 - 2952 BD ALBLASSERDAM | Tél. : +32 78 15 16 15 | Fax : +31 (0) 78 6916486
www.mecapack.be | www.mecapack.nl | contact.mecapack.bv@proplast-group.com

MECAPACK DEUTSCHLAND - Castroper Strasse 80 - 44628 HERNE | Tél. : +49 23 23 176 19 51 | Fax : +49 23 23 176 19 59
www.mecapack.de | contact.mecapack.de@proplast-group.com

MECAPACK IBÉRICA - Ctra Sant Miquel s/n - 43711 BANYERES DEL PENEDES (Tarragona)
Tél. : + 34 977 698 019 | Fax : + 34 977 698 024 | www.mecapack.es | contact.mecapack.es@proplast-group.com

MECAPACK UK - Unit 5, Kingfisher Way - Hemdale Business Park - NUNEATON CV11 6GY
Ph. : +44 (0) 2476 351 300 | Fax : +44 (0) 2476 349 250 | www.mecapack.co.uk | contact.mecapack.uk@proplast-group.com

