


# SÉRIE JUMBO



## MINI JUMBO



Option  
H 130 mm  
(couvercle bombé)

- Capacité de la pompe 004 m³/h
- Cycle de la machine 25-60 sec.
- Dimensions (L x l x h) 450 x 330 x 295 mm
- Poids 25 kg
- Voltage 230V-150 Hz (autres voltages disponibles)
- Puissance 0,30 kW

Pure  
Vacuum

## SÉRIE JUMBO

### MACHINES SOUS-VIDE DE RENOMMÉE MONDIALE, RAPIDES ET ROBUSTES

- Appareils compacts et rapides
- Forte valeur ajoutée pour l'entreprise et le produit
- Modèles de table de technologie avancée aux performances éprouvées
- Emballage sous vide professionnel pour un budget attractif
- Commande numérique et fonctions de maintenance
- Simple d'utilisation et d'entretien
- Nettoyage facile et rapide

### SECTEUR ALIMENTAIRE

*Commerce de détail alimentaire - Restauration - Production artisanale - Grande Surface (viande, volaille, poisson, légumes, etc.)*

- Amélioration de la D.L.C. (aucune contamination ou multiplication de bactéries)
- Maintien optimal des conditions d'hygiène du produit et du lieu de stockage (fermeture hermétique)
- Élimination des pertes caractéristiques au produit (aucune dessiccation, moisissure ou brûlure de gel)
- Augmentation des qualités organoleptiques (concentration des parfums et maturation du produit en emballage)
- Économie de coûts grâce à une D.L.C. prolongée (meilleure négociation des volumes d'achats, préparations culinaires élaborées à l'avance)
- Accroissement du chiffre d'affaires du à une meilleure D.L.C. (élargissement de l'offre à la clientèle et diminution des pertes de produits)
- Présentation professionnelle des produits
- Application optimale des règles H.A.C.C.P. et de sécurité alimentaire
- Utilisation idéale pour la cuisine-sous-vide

### SECTEUR INDUSTRIEL

*Electronique - Semi-conducteurs - Métallurgie - Produits pharmaceutiques - Textile - Laboratoires etc*

- Possibilité de conditionnements antistatiques, anti-corrosions et anti-oxydations
- Protection contre l'humidité et la poussière
- Réduction de volume et économie d'espace de stockage
- Solution contre les éraflures et rayures de produit pendant la manutention
- Diminution des risques de fraude
- Garantie la stérilité et évite les contaminations



## CARACTÉRISTIQUES

### GÉNÉRALITÉS

- Modèle de table
- Convient à une large variété de produits et dimensions
- Conception tout en inox
- Chambre à vide emboutie avec angles arrondis permettant un nettoyage facile
- Couvercle transparent
- Barre de soudure amovible sans connexions électriques
- Plaques d'insertion volumiques pour cycle rapide et positionnement du produit
- Remise en atmosphère douce adaptée aux produits fragiles ou tranchants
- Prix attractif

### FONCTION DE CONDITIONNEMENT

- Mise sous-vide  
Niveau de vide final de 99,8% (2 mbar)

### FONCTIONS DE SOUDURE

- Double-soudure  
2 x 3.5 mm fils de résistance bombés pour élimination des restes de produits et solide fermeture hermétique
- Soudure-coupure  
1 x 3.5 mm fils de résistance bombé et 1 x 1.1 mm filament de coupure pour une présentation hygiénique et attractive du produit

### FONCTION DE COMMANDE OPÉRATIONNELLE

- Commande temporelle  
Temps de vide et soudure

### FONCTIONS DE COMMANDE COMPLÉMENTAIRES

- Touche STOP pour arrêt partiel ou complet du cycle
- Touche d'entretien périodique automatique de la pompe
- Rappel automatique de vidange d'huile
- Programme de diagnostic assisté pour entretien

### FONCTIONS OPTIONNELLES / ACCESSOIRES

- Plaque inclinée avec réglette magnétique pour le conditionnement de produits liquides
- Raccord pour système de mise sous vide externe (type bacs gastro)
- Kit de maintenance standard pour entretien régulier
- Meuble sur roulettes avec étagères

■ Option  
■ Standard

